

3 Funktionen in 1 Gerät: Laden, Pflegen, Testen

MULTIFUNKTIONSLADEGERÄT HTDC 5000



DER HTDC 5000

Das 3-in-1-Multifunktionsgerät HTDC 5000 eignet sich insbesondere für Starter-Batterien von PKW, Motorrädern, Wohnmobilen, Rasentraktoren, Booten, Rollern oder Quads. Integrierte Schutzschaltungen sorgen für einen sicheren Betrieb. Das nur 980 g leichte und kompakte High-tech-Service-Center mit Tragegriff punktet mit Bedienerfreundlichkeit und Übersichtlichkeit, denn sämtliche Funktionen werden automatisiert konstant überwacht.

DAS 3-IN-1-LADEN

Mikroprozessor- und kennliniengesteuerte Ladetechnik sowie modernste Software steuern und überwachen vollautomatisch den Ladeablauf. Die Batterie kann über Monate angeschlossen bleiben – ideal zum Überwintern.

DAS 3-IN-1-PFLEGEN

Die Sulfat-Ablagerungen an den Bleiplatten in der Batterie reduziert ein Aktivator für Blei-Akkus, eine speziell von uns für diese Aufgabe entwickelte Hardware für eine lange Lebensdauer Ihrer Batterie.

DAS 3-IN-1-TESTEN

Permanente Test- und Diagnose-Möglichkeit. Alle wichtigen Informationen über die Batterie – aktueller Ladestrom, Ladenspannung und Ladezustand – sind über ein LC-Display und 8 farbige LEDs ersichtlich. Integrierte Schutzschaltungen sorgen für einen sicheren Betrieb

IHRE VORTEILE

- Mehrstufen I/U- Ladekennlinie
- Verpolungs- und kurzschlussicher durch elektronische Schutzschaltung
- Integrierter Bleibatterieaktivator (Entsulfatierung)
- Erhaltungsladen
- Akku-Testfunktion/Defekterkennung
- Multifunktionales LC-Display (Anzeige von Akkuspannung, Ladestrom, Ladesymbolen und Ladekapazität)
- 8 LEDs: Laden, Test, Fertig, Netz, Fehler, Erhalten, Pflege, Verpolt
- Gewicht: 980 g

TECHNISCHE DATEN

- Einsatzgebiet: 12 V Blei-Akkus (Säure, MF, Vlies/AGM, EXIDE, Hawker)
- Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 80 VA
- Mehrstufen I/U-Ladekennlinie
- Ladestrom: auswählbar (3 Modi)
- Max. Ladestrom: wählbar über Drucktaster zw. max. 1 A für Motorrad-Batterien (5...15 Ah) und max. 2,5 A für Golfcar u. ä. (15 ...30 Ah) und 5 A für PKW-Batterien (30 ...100 Ah)
- Akkustestfunktion / Defekterkennung
- Umgebungstemperatur: -15°C...+40°C
- Integrierter Bleibatterie-Aktivator
- Abmessungen (BxHxT): 20,5x12,5x10 cm

Art.- Nr.: 1 24 25 00

EVK € 109,95 inkl. MwSt

Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Printed in Germany. Evtl. Farbdifferenzen sind drucktechnisch bedingt. © Copyright by H-TRONIC GmbH, Hirschau. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.